

科里奥利流量计

H70

- HF
- MF
- NF

H35

- MF
- NF



一体式



适用于各种需求的产品系列
也适用于大流量的测量!!



分离式

TATSUNO

In Innovation, In Reliable Services

科里奥利流量计

一体式 / 分离式

● 可以精准测量各种流体

- 精度±0.5%
- 5~120MPa的高压气体,各种液体

● 实现低压损

- 适用于10~1920kg/h, 可根据不同的用途提供不同口径的流量计

● 符合各种安全认证要求

[防爆]

- 对应Ex bd id IIC T4 Gb
- IECEx, ATEX, 日本国内防爆, 中国NEPSI, 韩国KOSHA, 北美ETL认证

[高压]

- 可获得KHK设备测试认证, 北美ETL认证

● 丰富的销售业绩

- 除日本以外, 还出口美国, 中国, 韩国
- 广泛应用于加氢机, 氢气制造设备, 实验研究设备等



■ 产品类别

型 号	分离式		一体式			一体式大口径
	H35	H70	H35	H35	H70	H70
压力级别 ※1	NF		NF	MF	NF/MF	HF
流 速 ※1	50MPa	120MPa	50MPa	50MPa	99.9MPa	96.3MPa
最大允许压力 ※1	10 ~ 60kg/h	10 ~ 300kg/h	10 ~ 80kg/h	10 ~ 270kg/h	10 ~ 450kg/h	96 ~ 1920kg/h
标准流量范围 ※2						
外 观 图						
适用流体	液体和气体					
使用流体温度范围	-40 ~ 85°C					
误 差	±0.5% of rate					
尺 寸 (mm)	探测器: W200 × D75 × H185 转换器: W241 × D240 × H199.5		W162 × D100 × H210.5			W210 × D112.5 × H210
重 量	探测器: 7.1kg / 转换器: 5.2kg		4.5kg			6.7kg

※1, 为氢能站适用级别。若用于其他用途, 请咨询。※2, 氢气 82MPa 的情况

⚠ 请务必遵照附带的产品说明书进行操作。

●在相关法律法规变动时或产品进行性能改良后, 目录里的相关参数及外观可能会有改变。本公司拥有产品的最终解释权。 ●由于印刷色差, 实机和照片可能存在差异。

 上海龍野機電有限公司

地址: 上海市松江区东兴路579号8号厂房 邮编: 201613

电话: 021-57747453 传真: 021-57747460

<http://www.tatsuno-sh.com.cn>