

SUNNY X K 灯油の店計量機

お客様の輪がどんどん広がる!繋がる!

灯油の店計量機

SUNNY X K



- 👍 省スペース展開
- 👍 作業が断然ラク
- 👍 バリュー価格に挑戦



明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

灯油の増販・拡販でお悩みなら最適の計量機です！

作業がだんぜんラク！スペースを最大限に有効活用！

灯油の店計量機

- いつも清潔キレイ
- 簡単明快ストレスなし
- すべてがジャストフィット

- ミニマムな空間での作業ロスを排除。高次元でのパフォーマンスを発揮。
- 人手をカバーするシンプルで高機能な操作を実現。
- リピート注油で効率よく連続オーダーに対応。

スタッフEっこの!! 一人でOK!!

18Lor20L容器なら該当するボタンを押すだけ

大型ボタンで作業はシンプル!! スタッフの作業負担を軽減!

大きい文字で明るくハッキリ表示! スタッフ・お客様にも好評です!!

4m・5mのロングホース仕様も用意(オプション)

容器サイズを気にせず片手でラクラク! セット&ホールド機構

傾斜のついたステンレス製の天板は拭き掃除も容易でいつもキレイ

操作ミスも激減!

瞬時に起動!! 掛け持ち業務の合間でも待たせずスピード対応

スピーディーに効率よく自動満タン選んでナットク! オートストップノズル

ポリ容器3缶を1ノズルに対しセットワイド&スムーズなポリカンサーバ

フレキシブル&キレイ&スピーディ!

「9L・18L・20L」容器にジャストフィット!

ノズルユニットは「スライドアシスト機能」で簡単に容器を「セット&ホールド」!!

接客スペースは「キレイ・ピカピカ」ポリ缶サーバーでいつもキレイ

スライドアシスト

集油機能で不快ゼロ

傾斜付きの天板で「油ダレ」対策も万全!

集油機能で不快ゼロ! 売り場を常に清潔に保ちます!!

簡単操作でスタッフにもやさしい

1 2

ご注文量 20L x 1缶 ご注文量 18L x 2缶

注油量 20.00L 注油量 36.00L

灯油

メインキーをひねるだけでクイック起動! 忙しい時でも掛け持ち業務をバックアップ!

オーダー入力は指定容器のボタンを缶数分押しだけ!

「容量サイズと数量」を昼夜通して一目瞭然! オーダー明確! 技有り表示カウンター!!

「フリー」ボタンで少量・大容量を問わずお好みで必要な量を注油できます。

灯油の販売を検討されているお客様! 「灯油の店」があります!

お客様もスタッフも気持ちいい~サービス空間を創造!

新戦力! マーケットシリーズ「灯油の店」

- ローコスト
- レイアウト自由自在
- 環境保全型店舗

- より使いやすくスリムに作業空間、接客空間をデザイン。日常の快適を最小スペースで演出。
- 必用十分な機能を合理的に設計施工。確かな技術力で安心を提供。
- 「先進の環境づくり」で、見えない地下まで究めた「灯油の店」であなたを応援します。

E通気弁

樹脂製 JTOFlex 配管

耐火板BOX (通気注油口)

FRP サンプ (タンク)

樹脂製 EcoMax タンク

荷卸し用各種部材

各種マンホール

油水分離槽

精密油面計

信頼の製品

灯油の店

確かな施工

安心メンテ

長く安心して使える施設をご提供

運営コンセプトにあわせた設計

灯油のお店

DIY店 ホームセンター

狭い設置スペースでもレイアウト自在で広く使えます

ドラム缶替替え (一般取扱所等)

燃料店 お米屋さん等

灯油配送の容器詰め込みもスムーズ 増販の新戦力

ホームローリー替替え (一般取扱所等)

見えない地下も安心の店づくり

EcoMax G (プレミアム地下タンク)

2重殻地下タンクのタンク内部全体をコーティングし、腐食や電食から内殻をガード。

内面Gコート: FRP

FRPサンプ

内殻: 鋼板

外殻: FRP

タンク内にスラッジを発生させない安心できる4層構造を採用

樹脂配管 (埋設用)

電食や腐食の心配が無く、信頼性の高い配管材です。また、電気融着でつなぎ目の無い一体型管路が可能です。

パイプ

接合材

電熱線

溶けた樹脂

電気融着方式で、つなぎ目が無い一体型管路

機種・主な装備

型式	MAA2222ダブル	MAA1222ダブル
外観図 ホース 3m(標準) (4m・5m:オプション) ノズル ●ハイリーチノズル		
給油系統図 ●ポンプ ●メーター ●ノズル ●カウンタ		
吐油量(*)	組合せ① A 40L/min(標準速) : B 40L/min(標準速) 組合せ② A 40L/min(標準速) : B 60L/min(中高速) 組合せ③ A 60L/min(中高速) : B 60L/min(中高速)	A 40L/min(標準速) : B 40L/min(標準速) A 60L/min(中高速) : B 60L/min(中高速)
寸法(mm)	計量機: W914×H1490×D640 / ポリ缶サーバ: W1255×H947×D560	
質量(kg)	180	150
消費電流	操作回路 1.6A(AC100V±10V(50/60Hz)) / 1.1A(AC100V±10V(50/60Hz)) 動力回路 1モーターあたり【750Wモーター-3.8A/3.4A】【400Wモーター-2.2A/2.0A】(AC200V±20V(50/60Hz))	

※MAA1222は、同時給油の場合は吐油量が35L/minになります。(組合せ①・②共)

●共通仕様

最大吸入揚程	4m(ガンリソ柱)
計量精度	±5/1000(検定公差内)
表示	缶種表示 2桁 18or 20L (文字高さ 35mm) プリセット表示
	缶数表示 1桁 1・2・3缶 (文字高さ 35mm) (固定値)
	計量表示 6桁 0.01~9999.99L(文字高さ 35mm)
積算計	電子式: 10桁(カウンターに表示) / 電磁式: 7桁
管理計	電子式: 5桁(カウンターに表示)
カウンター	マイコン式電子カウンター [表示部: LCD] [バックライト: LED] [文字色: 黒] *停電時バックアップ機能付き
発信器	0.01Lパルス発信器
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メーター	4ピストン式容積型
流量コントロール弁	電磁弁: 2段バルブ
モーター	750W(三相)
ホース	3m, 耐油, 耐候性, アース線入り
ノズル	ハイリーチノズル(トリガータイプ)
安全継手	離脱荷重 800N~1800N以下(35℃~120℃の方向からの引張り時)
設置環境	気温: -20℃~+40℃ 湿度: 計量機外装部 100%・計量機内部 5%~95%

標準装備	専用ポリ缶サーバ
	バックライト付き液晶カウンター
	色別大ボタンスイッチ
	操作キー(計量機から離れたときに全ての動作をロックできます。)
オプション装備	感震自動給油停止装置
	消耗品交換時期表示
	4m, 5mホース
	ポンプトップサイン
	ノズル掛け(側面パネルにノズルを収納/いたずら・盗難防止)



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市中区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680