

# 手動式緊急用可搬式ポンプ

震災等の災害時に緊急車両へ給油



緊急車両  
へ給油  
暖房用灯油  
の注油

停電時や  
配管破損時でも  
燃料供給が  
行えます。

## ●仕様

型式	FF-1115		
使用液種	ガソリン・灯油・軽油	寸法 (mm)	W474×H1103×D610 (本体)
吐出量	15~20L/60r.p.m (手回し回転)	質量 (kg)	約57
最大吸入揚程	4m (ガソリン柱)	標準装備	■ 吐出ホース : 2.5m (耐油、耐候性、アース線入り、着脱式)
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ		■ 吸入ホース : 4.5m (耐油、耐候性、アース線入り、着脱式)
表示	機械式4桁 1~9999L (リセットボタン付き) 給油量表示		■ 吸入管 : 0.9m、外径φ30mm (突起部含む最大径:φ35mm)
積算計	機械式7桁		■ 接地導線 : 10m (クリップ付)
設置環境	気温: -20℃~+40℃ 湿度: 計量機外装部 100%・計量機内部 5%~95%		■ 検水棒 : 3.8m (収納時1.2m)
			■ ベーパーガード、ホース結束バンド、チョーク、油種ステッカー

- ① 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品で商取引には使用できません。
- ② 使用に際しては所轄消防署の指導に従ってください。
- ③ 油種の変更は行わないでください。火災や給油した車両のエンジントラブルの原因となります。
- ④ 本製品は、年一回程度の定期点検と作動確認をお奨めいたします。

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

● 法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。 ● 写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。