SUNNY X SF



世界の三大ガソリン計量機メーカー



Driver's Dispenser

給油機能と管理機能を合体した計量機! POS等の給油管理端末機が不要! これ1台で運用OK!







SUNNYXSF

GROUP STAND

1油種限定 自家用給油所専用モデル

これ1台で給油と管理ができる!







事務作業を大幅に軽減する便利機能

サインの必要がなく、伝票ツケ落としの心配もありません。

- 伝票保管や分類・整理の手間が省けます。
- 請求書作成などの事務作業が省力化できます。 USBでデータを PC に取込みエクセルで集計できます。





Use I

・アーダ出刀 請求書作成などに利用可能な 累計データ(2種·CSV形式)を、 USBメモリーに出力できます。

既存計量機も活用

- ■サニーX SFで既存計量機を管理・制御 (接続可否、接続可能なノズル本数は状況により異なります。)
- ■サニーX SFなら4ノズルまで制御可能



■サニーX SFで完結しPOSが不要

管理機能

登録者数	1000台		
登録者識別	ID(4桁)とパスワード(4桁)入力方式		
集計機能	登録者別累計表示、PC管理ツール(データ集計とメンバー管理)		
印字機能	日報・月報、登録者別累計、給油毎に伝票発行、登録内容、 メンテナンス情報、エラーログ		
管理者機能	メンバー登録・削除、メンテナンス情報記録、 エラーログ記録、操作履歴記録		
データ出力	USBメモリ(エクセル形式)		

データ出力例

メンバ集計データ				110	mat.	7:44.0	1	0.80			
				MERCLINETERNET PROPERTY T							
MORELTHANKS PROMISE TV.					100	10. No	***	TUKA	HART		
-	_		The Later of the L			_	9694	801	200000	4	11.44
-		100	ABBURE	BREAKL	-	SCHOOL STREET	AMOUNT.	100714	2010000	1	TC.86
т.	400	Parties	-9	43	. 19	018	800	9871	表をつてみつけ	1 . 1 .	18.00
т.	_200	*113974 F	-	910		189	3304	9811	#3:E13:E	.1.	2016
-	edity	PRE-MAIN	0.	-010	- 19	366.67	1601	969	449,4394		22.11
-	100	FOOTE:	.4.	1014	1.		1000	1966	******		8100
-	Ann	15-977	-	tokne	-	34.45	1001	200	\$26582		90.11
84	Ann .	80-2774		1940	-	200	1000	601	クリーセデアサ	1	100.01
Ξ-	-55-	Short Art		19.0		(9.9	6709	7777	まだけのアンイを	4.	1041
=+	-	100000	-	200	- 1	10.00	90.41	601	454577		96.77
=	-	*******	-	200		18.0	3011	9811	用をロタルンタ	. 6	86.73
-	min	Budtour.	-	800	1	2.0	1975	8811	40-4674		49.41
ΣН		224774		10.0		100	4041	6001	Stocker's		40.0
							1014	1007	4499900	4	91.64
							190.15	1000014	394 chi	1	.802
×ι	JSB	付属のエ	クセル	用マク	ロより、	簡単に	0000	1121	#300000000	4	-19.71
表示が可能です。				1001	9011	454454	1	T 48			
				100.04	all the same of	MAX series		911			
							60174	200	\$2015.	4	12.29
ツェカトル の パーン・バート・ マロー でくりロロー					100	8011	255,000	1	14,73		
※エクセルのバージョンによっては、ご利用に					7021	100.0	1527704	4	9.70		
	なれない場合があります。										
	rht	ᆩᅝᅼ	があり=	≠ ≉			900	8807	95/9/25		-09/06



機種

タイプ	MAA1111	MAA1111	MAA1222	MAA2222
917	正面ノズル、片面対応	サイドノズル、両面対応	正面ノズル、両面対応	正面ノズル、両面対応
			2台同時給油可	2台同時給油可
外観		Too do		
給油系統図	1 ボンブ 1 メーター 1 ノズル 1 カウンター	1 ポンプ 1 メーター 1 ノズル 1 カウンター 操作ユニット	1 ポンプ 2メーター 2 ノズル 2 カウンター	2ポンプ 2メーター 2ノズル 2カウンター

| 消費電流

	操作回路 AC100V±10V(50/60Hz)	動力回路 AC200V±20V(50/60Hz)
MAA1111	1.8A	
MAA1222	2.1A	3.8A/3.4A(750Wモーター)
MAA2222	2.6A	

■ 仕 様

吐出量	標準:40L/min、中高速:60L/min、高速:70L/min (1222タイプは両面同時給油時: 標準35L/min、中高速35L/min、高速35L/min)				
ホース	樹脂ホース黒色3m				
ノズル	Ⅲ型ノズル+マルチスイベル				
表示機能	給油量表示 (液晶、LEDバックライト付き)				
積算計	電磁式7桁、電子式10桁				
管理計	電子式5桁				
操作パネル	8.4インチ カラー液晶 VGA640×480 抵抗膜式アナログタッチパネル				
バックライト	冷陰極管方式、手動輝度調整可				
パネル保護シート	出荷時標準				
プリンター	サーマルプリンター				

■標準装備

USB出力1ポート	給油ロキャップ置き (軽油のみ大型キャップ置き)
静電気除去シート	油ダレ防止付きスプラッシュガード(軽油のみ)
消耗品交換時期表示	感震自動給油停止装置(震度5以上の地震が起こると、即給油をストップ)

オプション

プリセット	操作パネルから入力
ノズル	ウルトラノズル+マルチスイベル (標準速選択時のみ)
ホース	4m / 5m (5mはホースフック付)

※取扱いできる油種は、1油種に限られます。(サニーX SFで複数の油種を取扱うことはできません。)

■寸法図


●正面ノズルタイプ







●サイドノズルタイプ



※上図は軽油の場合です。他の油種の場合、キャップ置き仕様が異なります。 ※両面対応の場合でも操作パネル、プリンターは片面装備となります。 ※両面対応の場合、背面の給油量表示位置は中央になります。



タツノは計量機・POS・油設など、困ったときに気軽に相談できるパートナーです。

危険物を安全に扱うなら、導入時だけでなく、運用開始後の保守管理まで安心できるサポート力で応える

万全のメンテサービス網を完備 全国78ヵ所の直営ネット



●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告ないこ変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 ■ 050-9000-0567 3 03-3452-6125 https://tatsuno-corporation.com

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部 支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 ● 九 州 支 店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13
- - **1** 050-9000-0700 **2** 011-644-1042
 - **1** 050-9000-0690 **2** 022-236-7782
 - **1** 050-9000-2474 **2** 028-662-1159
 - **1** 050-9000-0303 **2** 045-511-2828
 - **1** 050-9000-2345 **2** 052-721-3165
 - **1** 050-9000-2500 **2** 06-6567-3303
 - **6** 050-9000-2311 **10** 082-294-6105
 - 050-9000-0740
 092-413-6680