



SS向け災害対策機器

地域の安心をつなぐSSへ。



明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

燃料供給 拠点

過去の災害において
サービスステーションは燃料供給拠点として
重要な役割をいつも果たしてきました。

これからもサービスステーションの
対応能力を強化する

緊急用

自家発電機

レスキューPG-8

緊急用バッテリー

可搬式計量機

レスキューB-PUMP



可搬式で安心のマルチ発電機

レスキューPG-8

三相[7.0kVA / 8.0kVA]タイプ



セルモーター バッテリー 搭載	タンク容量 (軽油) 36L	同時給油数 3レーン	単相 100V 200V 三相 200V 同時使用可	便利な可搬型 4輪移動式
-----------------------	----------------------	---------------	-------------------------------------	-----------------



- 計量機：ノズル3本分
- POS：1台
- 油面計(屋内表示計)：1基
- LEDキャンピー灯：2灯

※機器設備により、使用できる電気容量は異なります。

● 型式

定格周波数	50Hz	60Hz
標準型	DGM80BMK/TAT(50Hz)	DGM80BMK/TAT(60Hz)

※固定タイプ(車輪なし)の選択も可能です。

● 共通仕様

同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当(計量機同時給油可能台数)
定格出力	①三相200V 7.0kVA(50Hz)/8.0kVA(60Hz) ②単相100V 4.5kVA(50Hz)/5.0kVA(60Hz) ※三相単相の同時使用時は、合計値が7.0kVA(50Hz)/8.0kVA(60Hz)以下となります。
燃料	軽油(タンク容量36.0L)
連続運転時間	満タン75%負荷時 約21時間(50Hz)、約17時間(60Hz)
寸法(保管時)	W1095 × D640 × H895mm(固定式) W1163 × D640 × H977mm(可搬式)
乾燥質量	約335kg(固定式)、約350kg(可搬式)
安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
付属品	・アース棒

※本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。
設置および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

災害時の初期対応に最適

レスキューB-PUMP

緊急用バッテリー可搬式計量機[12V型]



地下タンク底部
へ吸入ホースを
セットし給油。
配管破損時でも
燃料供給が可能。

疲れしらず 電動	自動車に 対応 12V	収納 移動、設置 容易	計量法 対応	商取引 可能
-------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------

● 共通仕様

型式	SS-3030-A01	
モーター	DC 12V 240W	
電源仕様	DC 11.5~15.0V(操作回路・動力回路)	
消費電流	操作回路	1.5A(DC12V)
	動力回路	13A(DC12V)

使用液種	ガソリン・灯油・軽油
吐出量	20L/min
最大吸入揚程	4m(ガソリン柱)
計量精度	±5/1000(検定公差内)
表示	6桁0.01~9999.99L(文字高:35mm)
積算計	電子式：10桁(カウンターに表示)
管理計	電子式：5桁(カウンターに表示)
カウンター	マイコン式電子カウンター [表示部：LCD] [バックライト：LED] [文字色：黒]
発信器	0.01Lパルス発信器
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メーター	4ピストン式容積型
ノズル	II型オートノズル(アンカーパネ、ラッチ、シングルスイベル付き)
寸法(mm)	W494×H1225×D725
質量(kg)	約90
設置環境	気温：-20℃~+40℃ 湿度：計量機外装部 100%・計量機内部 5%~95%
付属品	・吐出ホース：2.5m(耐油、耐候性、アース線入り、着脱式) ・吸入ホース：4.5m(耐油、耐候性、アース線入り、着脱式) ・吸入管：0.9m ・電源ケーブル：15m(クリップ付) ・接地導線：10m(クリップ付) ・検水棒：3.8m(収納時1.2m)、水検知剤、油検知剤 ・操作キー(計量機の電源ON/OFF、動作ロック) ・ペーパーガード、ホース結束バンド、リモコン、油種ステッカー
オプション装備	・ドラム缶用アダプター ・給油用手回しハンドル(手回し時は計量の数量表示がされません) ・専用ソフトカバー

※本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。
使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。



用途に合わせて選べる安心のラインアップ

10kW以上の電力を出力する発電機もラインアップ




大容量で単相3線式と三相4線式の双方が使用可能

- 三相・単相3線同時出力
- 各種ラインアップ
- 環境対応型、極超低騒音、低燃費

※ 10kW以上の電気を扱う場合、電気事業法の規制を受けます。
(所轄経済産業局長宛て)

※ 所轄消防により付帯設備等が異なり
事前確認が必要です。

- 囲いの有無や仕様
- 消火器の設置
- 標識の設置
- 離隔距離…等



防音型発電機 (単相100V専用)



インバータータイプ

- 追加の発電機として最適
- 商用電源と同等の電気を供給
- POSも安心して使用が可能

緊急用 可搬式ポンプ



手動タイプで電源不要

- 停電時や配管破損時でも燃料供給可能
- 手動ハンドルを回して給油
- 必要装備を標準パッケージ

レスキュー チャージャー



非常用電源ボックス

- 緊急時にスマホなどの充電が可能
- 停電時でもソーラーパネルで蓄電
- 省スペース型で簡単に設置可能

レスキューキッチン システム



電気と食料を供給

- 灯油で救援拠点の整備が可能
- 100食分の炊飯が20分で自動炊飯
- 炊飯・煮物など、あらゆる調理が可能

※ 本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。設置、および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

万全のメンテナンス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

● 法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。● 写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 **タツノ**

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩倉町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市長区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680